

Impresora multifunción HP LaserJet Pro 400 M425

Ideal para usuarios de empresas que necesitan una impresora multifunción HP LaserJet versátil que se conecte a la red para las funciones diarias en una oficina, que incluyen envío fax, copiado, escaneado a correo electrónico y a carpetas de red, acceso desde pantalla táctil a las aplicaciones comerciales y capacidad de impresión desde dispositivos móviles.







- Escanee documentos directamente a mensajes de correo electrónico o a una carpeta de red. Ahorre tiempo y consiga resultados rápidos: el escáner de doble cabezal escanea las páginas a doble cara solo una vez.
- Imprima hasta 33 ppmA4 y obtenga la primera página en tan sólo 8 segundos.
- Imprima desde casi cualquier sitio con HP ePrint³. Envíe archivos desde un teléfono inteligente directamente a la impresión inalámbrica directa de HP ePrint¹, ².
- Configure y comparta documentos en cualquier lugar de la oficina con conectividad inalámbrica², ⁴. Configure la red rápidamente², ⁵.



- Imprima documentos de calidad profesional con texto llamativo e imágenes nítidas con los cartuchos de tóner HP LaserJet originales.
- Mejore el rendimiento con la fiabilidad de HP. Haga más con una capacidad de entrada máxima 800 hojas de papel (con bandeja opcional para 500 hojas).
- Ahorre tiempo con los cartuchos de tóner originales HP LaserJet que son fiables y cuentan con un diseño integrado para una instalación
- Imprima de forma más asequible con un cartucho de tóner negro opcionales de gran capacidad original de HP6.

Gestione fácilmente los trabajos de impresión y acceda a las aplicaciones comerciales.

- Utilice aplicaciones comerciales y la pantalla táctil color de 8,89 cm (3,5 pulgadas) para acceder e imprimir desde la Web o escanear a sitios de almacenamiento en línea⁷.
- Conecte e imprima en tan solo dos minutos: no se requiere CD con HP Smart Install⁸.
- Gestione el flujo de trabajo con funciones intuitivas directamente en la impresora: utilice el puerto USB de fácil acceso para imprimir desde una unidad flash y guardar documentos escaneados en ella.
- Controle fácilmente su entorno de impresión y ahorre tiempo y costes de TI: la herramienta web Jetadmin de HP le ayuda a supervisar el equipo y aumentar el tiempo de actividad.

Reduzca el impacto medioambiental.

- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a dos caras.
- Ahorro de energía: la tecnología de encendido/apagado automático enciende y apaga la impresora cuando es necesario⁹.
- Recicle fácilmente cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través del programa HP Planet Partners¹⁰.
- Este tamaño compacto de la MFP está diseñado para utilizar menos espacio y generar menos gastos de embalaje.



No está disponible en todas las impresoras. El dispositivo móvil debe contar con función inalámbrica. La impresora debe tener HP ePrint activado. La característica puede que requiera un controlador o aplicaciones, que se pueden descargar en www.hp.com/go/eprintcenter.

Impresión inalámbrica directa con HP ePrint, conexión inalámbrica automática de HP y conectividad inalámbrica incorporada solo disponibles en la impresora HP LaserJet Pro 400 MFP

Requiere una conexión a Internet para la impresora. Esta característica funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y compatible con correo electrónico. Requiere del registro de la cuenta de servicios Web de HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para ver una lista de documentos y tipos de imágenes admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener información sobre soluciones adicionales, consulte www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁴ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia al punto de acceso y puede estar limitado durante las conexiones activas de VPN.

⁵ HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Para ver información sobre compatibilidad, visite www.hp.com/go/autowirelessconnect.

⁶ El cartucho de tóner negro HP 80X LaserJet no está incluido; se debe adquirir por separado.

⁷ Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad varia según el país, el idioma y los acuerdos, y es necesario realizar una actualización del firmware. Para obtener información detallada, www.hp.com/go/eprintcenter.

 $^{^{8}}$ HP Smart Install funciona únicamente con Windows.

Capacidades de tecnología de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración.

¹⁰ La disponibilidad del programa varía. Se pueden devolver y reciclar cartuchos HP en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres de devolución y cajas de recolección para grandes cantidades, visite www.hp.com/recycle.



Impresora multifunción HP LaserJet Pro 400 M425

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉ	ECNICAS
Funciones	Impresión, copia, escáner, fax, impresión directa desde USB
enguajes de impresora estándar	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3 de HP, impresión directa desde PDF (v 1.7)
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Negro (normal): HP Fastres 1200
esolución de la tecnología de impresión	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp
ecnología de impresión	Láser
elocidad de impresión	Negro (A4): Hasta 33 ppm; Impresión de la primera página en negro: En sólo 8 segundos
lúmero de cartuchos de impresión	1 (negro)
unciones del software inteligente de la npresora	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, tecnología de encendido/apagado automático HP, HP Smart Install, red Gigabit, impresión automática a doble cara, escaneo a correo electrónico, escaneo a una carpeta de red, escaneo a nube.
	CF288A: HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, tecnología de encendido/apagado automático HP, HP Smart Install, red Grigobit, impresión automática a doble cara, escaneo a correo electrónico, escaneo a una carpeta de red, escaneo a nube.
Ciclo de servicio	Mensual, A4: Hasta 50.000 páginas
olumen de páginas mensuales	De 750 a 3000 páginas
comendado	
árgenes de impresión	superior: 4,23 mm; izquierdo: 4,23 mm; inferior: 4,23 mm; derecho: 4,23 mm
ersión Twain scaneado en color	Versión 1,9
po de digitalización	Sí
caneo a doble cara ADF	diseño plano, AAD para 50 hojas
	Sí, AAD dúplex de un solo paso
esolución del escáner	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp (monocromático); Hasta 600 x 600 ppp (color); Óptica: Hasta 1200 ppp (monocromático); Hasta 600 ppp (color)
elocidad de escaneado	Negro (normal): Hasta 20 ppm; Color (normal): Hasta 9 ppm
iveles de escala de grises/Profundidad en	256; 30 bits
ts	·
ormato de archivos escaneados	PDF, PDF con opción a búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (escaneo a dispositivo USE y escaneo desde el panel frontal en una carpeta de red, solo son compatibles con JPG y PDF)
Nodos de entrada de datos para escaneado	Escaneo desde panel de control frontal, botones de copiado o envío de fax, desde el PC:
	Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7);
	software compatible con TWAIN o WIA
amaño máximo de escaneo	Superficie plana: 216 x 297 mm
esolución de copiado	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp
elocidad de copiado	Negro (A4): Hasta 33 ppm
úmero máximo de copias ambio de tamaño de copiadora	Hasta 99 copias
anel de control	De 25 a 400%
mei de coniroi	Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 8,89 cm; 6 botones (Inicio, Ayuda, Cancelar, flecha izquierda, flecha derecha, flecha atrás), puerto de impresión directa desde USB
esolución del fax	Blanco y negro, modo óptimo: Hasta 300×300 ppp (medios tonos activado); Blanco y negro, modo estándar: 203×98 ppp
elocidad de fax aracterísticas de fax	3 segundos por página Memoria de fax (A4): Hasta 300 páginas; Compatible con reducción automática de fax: Sí;
	Sí; Admite reenvío de faxes: Sí; Soporta interfaz TAM de teléfono fax: Sí; Admite sondeo de fax: Sí; Admite modo de teléfono fax: Sí; Admite barrera basura: Sí; Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo); Interfaz de PC admitida: Sí; Admite capacidad de recuperación remota: No; Admite aurícular de teléfono: No
Nódem	33,6 kbps
Conectividad estándar	CF286A: 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto USB host; 1 puerto de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 puerto de impresión directa desde USB CF288A: 1 puerto USB bost; 2.0 de alta velocidad; 1 puerto USB host; 1 puerto de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 puerto de impresión directa desde USB; 1 puerto de conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de integración en red	CF286A: A través de un puerto de red incorporado 10/100/1000 Base-TX Ethernet;
	Preparada para trabajar en red: Estándar (Ethernet incorporado) Cr288A: A través de un puerto de red incorporado 10/180/100/1000 Base-TX Ethernet o conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Preparada para trabajar en red: Estándar (Ethernet e inalámbrica 802.11b/g/n integrada)
rotocolos de red admitidos	CF286A: A través de una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: puerto
	TCPIP 9100 modo directo, IPD (solo admite colas de datos sin procesar), impressión de servicios Web, IPP 2.0, Apple AirPinti ^{M, M} Pel Print, impressión desde FIF, DETECCIÓN: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración de IP: IPV4 (BooIP, DHCP, AutoIP, Manual, config. de TFIP, ARP.Ping), IPV6 (enlace local sin estado y a través del router, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPV3/V3, HTTP/HTPS, Telnet, config. de TFIP, descarga de FTP FW, Syslog; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificado SSL, frewall, ACL, 802.1 x. CF288A: como CF286A con M401dn WPA1/2 personal y empresarial
ormato del archivo de salida	escaneo a dispositivo USB y escaneo desde el panel frontal a una carpeta de red solo
ncionar actándar do casúa dicital	compatibles con: JPG, PDF
unciones estándar de envío digital untalla	escanear a una dirección de correo electrónico; escaneo a carpeta de red; escaneo a nube Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 8,89 cm
Intalia Iemoria estándar	256 MB
mpliación de memoria	No ampliable
elocidad del procesador	800 MHz
pciones de impresión a doble cara	Automática (estándar)
po de papel y capacidad, bandeja 1	Alimentador automático de documentos: hojas: 50; Bandeja 1: hojas: 50; sobres: 10
pos de soporte admitidos	Papel (normal, ecológico, ligero, pesado, bond, color, con membrete, preimpreso, perforado
sopone duminuos	rapei (normai, ecologico, ligero, pesado, bona, color, con membrete, preimpreso, pertorado reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias, cartulina
maños de material admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS)
so del papel	Alimentador automático de documentos: De 60 a 90 g/m²; Bandeja 1: de 60 a 163 g/m² (recorrido recto del papel para soportes especiales)
oportes a medida: tamaños	Bandeja multiuso: de 76×127 a 216×356 mm; bandeja 2, bandeja opcional para 500 hojas: de 105×148 a 216×356 mm
apacidad del alimentador automático de ocumentos	Estándar, 50 hojas
iocumentos Manejo de papel	Bandeja multiuso para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas, dispositivo de impresión automática a doble cara, Alimentador automático de documentos (AAD) para 50 hojas, Bandeja de solidad e 150 hojas Capacidad de entrada: Hasta 800 hojas (con bandeja para 500 hojas opcional), Hasta 10

Contenido de la caja	CF286A: Impresora multifunción HP LaserJet M425dn; cartucho de tóner negro HP 80A LaserJet (~2700 páginas); guía de puesta en marcha, prospecto de soporte fécnico; los CD contienen el software del dispositivo y la Guía eletrónica del susurio; cable(s) de alimentación; cable(s) de teléfono CF288A: Impresora multifunción HP LaserJet M425dw; cable(s) de alimentación; cartucho de tóner negro HP 80A LaserJet (~2700 páginas); guía de puesta en marcha, prospecto de soporte técnico; los CD contienen el software del dispositivo y la Guía electrónica del usurio; cable(s) de teléfono; cable USB
Accesorios	CF406A Alimentador/bandeja para 500 hojas HP LaserJet
Consumibles	CF280A Cartucho de tóner negro HP 80A Laserlet El rendimiento del cartucho promedio es de 2700 páginas estándar. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más detalles, consulte hitap/./www.hp.com/go/Iecnaboustupplies. CF280X Cartucho de tóner negro HP 80X Laserlet El rendimiento del cartucho promedio es de 6900 páginas estándar. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más detalles, consulte hitap/./www.hp.com/go/Iecnaboustupplies.
Software incluido	Windows®: Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, controlador de escanee HP WNA, controlador de escanee HP TWANIN, escâner HP, asistente de configuración de fax de HP, HP Send Fax, controlador de impresión de fax HP, software Readiris; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador HP PS, escâner HP, asistente de configuración de HP, Widget de tinta HP, utilidad HP, software Readiris, configuración de escaneo a correo electrónico/carpeta
Sistemas operativos compatibles	Instalación de todo el software es compatible con: Microsoft® Windows® 7 de 32 bits y de 64 bits, Windows 1stot® de 32 bits y 64 bits, Windows® XP de 32 bits (SP2 o superior); Controlador solo se instala si es compatible con: Microsoft® Windows® Server 2008 de 32 bits (SP3 o superior); Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7; Linpus Linux : 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.9; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedore: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 y HPUX111
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Visto® (32 bits/64 bits): Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), I GB (de 32 bits) a de 2 GB (64 bits) de memoria RAM, 400 MB de sapacio en disco duro, unidad de CDROM/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows® W732 SP2 (32 bits): Procesador Pentium® 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: Mac OS X v1 0.5, v10.6, v10.7; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; disco duro de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; USB o red
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo de energía: 600 vatios (impresión), 420 vatios (copia), 10,5 vatios (lista), 9,5 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual). Consumo eléctrico típico (TEC): 2,67 KWh, semana
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A) Presión acústica Emisiones: 51 dB (A)
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: limites: De 15 a 32,5 °C Temperatura operativa recomendada: de 17,5 a 25 °C Temperatura de almacenamiento: limites: De 20 a 40 °C Rango de humedad en inactividad: de 10 a 90% de HR Humedad operativa, limites: De 10 a 80% RH Humedad operativa, limites: De 10 a 80% RH
Homologaciones del producto	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-Clase B; EN 61000-32: 2006+A1-A2; EN 61000-33: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2, CFR italulo 47, parte 15 Clase B/ICES-003, número 4 de la FCC; G89254-2008, G817625-1-2003; Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1: 2005/EN 60950-1: 2006+A11:2009; IEC 60825-1: 2007/EN 60825-1: 2007 (Idser clase 1/ producto IED); IEC 64279:2010/EN 62479:2010; G84943-2001; ENERGY STAR-CF286A: Si; CF288A: Si;
Dimensiones del producto	ancho x fondo x alise: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm Máximo: 439,9 X 633,4 x 660 mm (bandeja multiuso y cubierta plegable extendida; bandeja 2 extendida a tamaño legal; AAD abierto por completo)
Peso del producto	15,1 kg
Garantía	Garantía de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
País/región de origen	Producto de China
Opciones de servicio y soporte	USX82E - Soporte de HP durante 3 años al siguiente dia hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M425 USX83E - Servicio de HP durante 3 años de sustitución al siguiente dia hábil para impresora multifunción LaserJet M425 USX84E - Servicio HP durante 3 años de devolución de impresora multifunción LaserJet M425 USX48FE - Soporte de HP durante 1 año posterior a la garantia al siguiente dia hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M425 MFP USZ46FE - Servicio de HP durante 1 año posterior a la garantia para sustitución al siguiente dia hábil en impresora multifunción LaserJet M425 USZ47FE - Servicio de HP durante 1 año posterior a la garantia para sustitución al siguiente dia hábil en impresora multifunción LaserJet M425 USZ47FE - Servicio de HP durante 1 año posterior a la garantia de devolución de impresora multifunción LaserJet M425 (USX85E/USZ46FE: compruebe la disponibilidad según el país USX81E/USZ47FE: solo Europa central y oriental, Oriente Medio, Mediterráneo y África)
Contract and the second contra	and the second of the second o

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, protec su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP

Si desea más información, visite nuestra página web, http://www.hp.com

Impresora multifunción HP LaserJet Pro 400 M425

















